

Capacità e specifiche

CAPACITÀ E SPECIFICHE - 1.5L DURATORQ TDCI DIESEL

Usare olii e fluidi conformi alle specifiche e al grado di viscosità previsti.

L'uso di olii e fluidi che non soddisfano le specifiche e la viscosità previste può provocare:

- Danni ai componenti non coperti dalla garanzia del veicolo.
- periodi di innesto motorino di avviamento più lunghi.
- maggiori livelli di emissioni.
- Ridotte prestazioni del motore.
- Economia carburante ridotta.
- Prestazioni ridotte dei freni.

Motore

Olio motore

Capacità

Variante	Filtro dell'olio incluso	Filtro dell'olio escluso
Tutti.	6,2 L	6,1 L

Nota: per aumentare il livello indicato sull'astina dal minimo al massimo, è necessaria una quantità di olio motore pari a 1,75 L.

Materiali

Nome	Specifica
Olio motore - SAE 0W-30	WSS-M2C950-A

Rabbocco dell'olio motore

In assenza del tipo di olio motore conforme alla specifica WSS-M2C950-A, per il rabbocco è possibile utilizzare anche un olio motore SAE 0W-30 secondo ACEA C2.

Nota: Non utilizzare una quantità di olio motore alternativo superiore a 1 L tra gli intervalli di manutenzione programmati.

Liquido di raffreddamento motore

Capacità

Variante	Quantità
Tutti.	6,1 L